

Honeywell

... das Original!

Rondostat HR-20E

Zeitgesteuerter Heizkörperregler



Besondere Eigenschaften:

- Gezieltes, automatisches Heizen und Sparen in allen Räumen
- Heiz- und Sparzeit werkzeitig vorprogrammiert
- Individuelle Programmierung jeden Tag
- 4 Schaltzeiten pro Tag
- Leichte Montage und Bedienung
- Schließt beim Lüften das Heizventil automatisch
- Frostschutz-Automatik schützt den Heizkörper vorm Einfrieren
- Manuelle Bedienung möglich
- Kindersicherung schützt vor unerwünschter Bedienung
- Manuelle Bedienung auch bei leeren Batterien möglich
- Kein Schmutz
- Kein Wasser ablassen notwendig bei Rondostatinstallation
- Paßt auf alle gängigen Heizkörperventile von Danfoss, MNG, Heimeier und Honeywell
- Zusätzliche Adapter auf Anfrage erhältlich

**Bis zu
30%
Heizkosten
sparen!**



Honeywell

... das Original!

Problemlose
Installation
und leichte
Programmierung



Technische Informationen	HR-20E (Einzelgerät)	HR-20E (3er Set)
Artikel-Nummer	8.500.199	HR20-3
EAN-Nummer	40 24627 461 286	40 24627 005 909
Regelverhalten	Fuzzy-Algorithmus*	Fuzzy-Algorithmus*
Ansprechempfindlichkeit	0,1 °C	0,1 °C
Regelbereich	8 °C - 28 °C, zusätzlich ON (Ventil offen) oder OFF (Ventil zu)	8 °C - 28 °C, zusätzlich ON (Ventil offen) oder OFF (Ventil zu)
Wochenprogramm	Ja	Ja
Tagesschaltprogramme	4 Tagesschaltpunkte	4 Tagesschaltpunkte
Kleinster Schaltabstand	10 min.	10 min.
Werkseitiges Grundprogramm	ab 06:00 Uhr 21°C, ab 22:00 Uhr 16°C	ab 06:00 Uhr 21°C, ab 22:00 Uhr 16°C
Batterien (liegen nicht bei)	2 x AA (Mignon), Akali-Mangan	2 x AA (Mignon), Akali-Mangan
Batterie Lebensdauer	bis zu 2 Heizperioden	bis zu 2 Heizperioden
„Fenster-Offen“-Erkennung	Bei Temperatur-Änderung von 1,5°C/3Min. schließt das Ventil u. öffnet wieder bei Temperaturanstieg o. spätestens nach. 45 Min.	Bei Temperatur-Änderung von 1,5°C/3Min. schließt das Ventil u. öffnet wieder bei Temperaturanstieg o. spätestens nach. 45 Min.
Selbsttest und Ventilfeispülung gg. Kalkablagerungen	1 x wöchentlich	1 x wöchentlich
Verpackungseinheit	20 Stück	6 Stück
Maße Gerät	ca. 60 x 95 x 65 mm (B x L x H)	ca. 60 x 95 x 65 mm (B x L x H)
Maße Einzelblister/-karton	ca. 144 x 245 x 70 (B x L x H)	ca. 132 x 160 x 272 mm (B x L x H)
Gewicht Einzelblister/-karton	ca. 228 g	ca. 797 g
Maße Verpackungseinheit	ca. 420 x 343 x 310 mm (B x L x H)	ca. 420 x 343 x 310 mm (B x L x H)
Gewicht Verpackungseinheit	ca. 5.467 g	ca. 5.689 g
Menge Palette	480 Stück	144 VE a. 3 Stück

* Spezieller Regel- Algorithmus der sich durch seine selbstlernenden Fähigkeiten, eigenständig auf die individuellen Gegebenheiten des betreffenden Raumes und Heizkörpers einstellt und so gegenüber den Standard Algorithmen weitere Einsparungspotentiale erschließt



Gut (1,9)

11 Heizkörperthermostate

AUSGABE 05/2008

Energie einsparen durch intelligente Raumtemperatur-Regelung. Schon Sie die Umwelt durch zeitgerechtes Heizen von Wohnung, Haus oder Geschäftsräumen.

Heizzeiten Gebäude	05:00 Uhr	Heizzeiten Gesamtgebäude		24:00 Uhr
Komforttemperatur	Sparen 18°C	Heizen 21°C	Sparen 18°C	Heizen 21°C
Spartemperatur	Heizzeiten Wohnung			
	06:00	07:00	18:30	23:00