

BUK360RDE

Accu cultivator LXT 36V



EAN: 0088381630528

TECHNISCHE GEGEVENS

	Batterijtype
Nominale accu spanning	36 V
Batterijcapaciteit	2,6 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	22 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast max.	85 t.p.m.
Maaibreedte	22 / 35 cm
Aanbevolen terreinoppervlakte	50 m ²
Gebruiksduur op hoge snelheid	2 x 17 min
Dodemansschakelaar	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Gegarandeerd geluidspeil (L _d)	81 dB(A)
Geluidssterkte (L _{WA})	79 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	70 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	2,5 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	1193 x 488 x 998 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	23,3 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uitzonderlijk geluidsarme cultivator op 36V Lithium-ion batterijen, ideaal voor het onderhoud van groentetuinen of perken in woonwijken, bij scholen of ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving.
- Professioneel accugereedschap voor een maximale bewegingsvrijheid zonder het lawaai, de uitlaatgassen, de startproblemen en de onderhoudskosten van een benzinemotor.
- Opvouwbaar duwbeugel voor plaatsbesparend opbergen.
- Zeer veilig: de contactsleutel en de dubbele veiligheidsschakelaar verhinderen onverhoeds opstarten.
- Beveiligingselektronica geeft eerst lichtsignaal en schakelt vervolgens de motor uit bij uitgeputte accu of overbelasting.
- Werkt met één of twee 36V accu's; bij gebruik van twee accu's worden deze achter elkaar gebruikt (met behulp van een omschakelknop) voor een autonomie van meer dan een half uur.
- Met behulp van een optionele adapter kan men als krachtbron ook twee 18V LXT batterijen in serie gebruiken.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij in slechts 22 minuten, waardoor met twee batterijen continu werk mogelijk is.
- Geleverd met twee krachtige 94Wh Li-ion schuifbatterijen, met diepontlaadbeveiliging, individuele celbewaking en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL3626 (2x), snellader DC36RA, beschermkapje voor accu